

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**VIABLOKK D400**  
D400/45GT
2. Zamýšľané použitie: Pre murované steny, stĺpy a priečky
3. Výrobca: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.  
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Miesto výroby: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
5. Systém POSV(AVCP): 2+ (Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov)
6. Harmonizovaná norma: MSZ EN 771-4:2011+A1:2015  
Oznámená osoba: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.  
Číslo certifikátu výrobnéj kontroly: 1414-CPR-T0411
7. Deklarované parametre

| Základné charakteristiky                                                                 |            | Výkon                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Typu výrobku (kategória pevnosti v tlaku)                                                |            | I. kategórie murovací prvok             |
| Rozmery/<br>Tolerancie                                                                   | Dĺžka [mm] | 600 ± 1,5                               |
|                                                                                          | Výška [mm] | 200 ± 1,0                               |
|                                                                                          | Šírka [mm] | 50-500 ± 1,5                            |
| Tolerancie rozmerov                                                                      |            | TLMB                                    |
| Priemerná pevnosť v tlaku [N/mm <sup>2</sup> ]                                           |            | 3                                       |
| Typ skúšobnej vzorky                                                                     |            | Kocka 100×100×100 mm                    |
| Rozmerová stálosť (zmrštenie) (ε <sub>cs,ref</sub> ) [mm/m]                              |            | ≤0,2                                    |
| Súdržnosť spoja s tenkou vrstvou murovacej malty [N/mm <sup>2</sup> ]                    |            | 0,3 (Tabuľková hodnota podľa EN 998-2)  |
| Súdržnosť spoja s tepelnoizolačnou murovacou maltou [N/mm <sup>2</sup> ]                 |            | 0,15 (Tabuľková hodnota podľa EN 998-2) |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe [N/mm <sup>2</sup> ]                                            |            | NPD*                                    |
| Reakcia na oheň (Eurotrieda)                                                             |            | A1                                      |
| Nasiakavosť (C <sub>w,s</sub> ) - 10min/30min/90min g/m <sup>2</sup> ×s <sup>0,5</sup> ] |            | ≤146 / ≤110 / ≤89                       |
| Faktor difúzneho odporu (μ)                                                              |            | 5/10 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)  |
| Trvanlivosť (mrazuvzdornosť) EN 15304 [cyklu]                                            |            | 50                                      |
| Úbytok hmoty (m <sub>L</sub> ) [%]                                                       |            | ≤5                                      |
| Zníženie pevnosti v tlaku (f <sub>c,rel</sub> ) [%]                                      |            | ≤15                                     |
| Objemová hmotnosť v suchom stave, priemerná (ρ) [kg/m <sup>3</sup> ]                     |            | 400                                     |
| Profilovanie                                                                             |            | (0) ; (NF) ; (GT) ; (NF+GT) **          |
| Tvar (skupina murovacích prvkov)                                                         |            | 1S. Skupina (podľa EN 1996-1-1)         |
| Dutín úchopových drážok vyjadrený v percentách objemu prvku [%]                          |            | 0-5                                     |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ <sub>10, DRY</sub> (P = 50 %) [W/(m·K)]                   |            | 0,1 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)   |
| Nebezpečné látky                                                                         |            | NPD*                                    |

\*NPD - žiadny deklarovaný výkon

\*\*(0)-Plná tvárnica, (NF)-perodrážka, (GT)-úchopovými kapsami

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.  
Podpísal za a v mene výrobcu:

Biharkeresztes, 06.07.2026

INNOSCITECH KFT.  
4110 Biharkeresztes  
külterület 0166/64 hrsz.  
Cégjegyzékszám: 09-09-036292  
Adószám: 23321489-2-09

Simon Levente Generálny riaditeľ CEO.