

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
**ATP-A-D350-1000...4000x400x300 mm**
2. Rendeltetésszerű felhasználás: épületek teherhordó és nem teherhordó falainak készítése
3. Gyártó: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.  
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Gyártás helye: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
5. AVCP-rendszer: 2+
6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 12602:2017  
Bejelentett szerv: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.  
EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány száma: 1414-CPR-T0471
7. Közzölt teljesítmény

| Alapvető jellemzők                                                  |                                         | Teljesítmény                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Terméktípus                                                         |                                         | W3 (teherhordó falelem tartószerkezeti szerepű vasalat nélkül (függőleges)) |
| Méret/Tűrés                                                         | Hosszúság [mm]                          | 1000 - 4000 ± 3                                                             |
|                                                                     | Vastagság [mm]                          | 300 ± 1                                                                     |
|                                                                     | Szélesség [mm]                          | 400 ± 1,5                                                                   |
|                                                                     | Derékszögűségtől való eltérés [mm/0,5m] | ≤ 0,2                                                                       |
| Mérettűrés kategória                                                |                                         | T2                                                                          |
| Alakállóság (zsugorodás) ( $\epsilon_{cs,ref}$ ) [mm/m] / osztály   |                                         | ≤ 0,2 / 0,20                                                                |
| Nyomószilárdság fck [N/mm <sup>2</sup> ] / osztály                  |                                         | ≥ 3,0 / AAC 3                                                               |
| Hajlítószilárdság [N/mm <sup>2</sup> ]                              |                                         | NPD*                                                                        |
| Bruttó száraz testsűrűség, közepes ( $\rho$ ) [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                         | 375 ± 35                                                                    |
| Tűzveszélyesség (Euroosztály)                                       |                                         | A1                                                                          |
| Tűzállósági határérték                                              |                                         | REI 240**                                                                   |
| Hangszigetelés $R_w(C;C_{tr})$ [dB]                                 |                                         | NPD*                                                                        |
| Tartósság (fagyállóság) MSZ EN 15304 [ciklus]                       |                                         | 100                                                                         |
| Tömegvesztés ( $m_L$ ) [%]                                          |                                         | ≤ 5                                                                         |
| Nyomószilárdság csökkenése ( $f_{c,rel}$ ) [%]                      |                                         | ≤ 15                                                                        |
| Alak                                                                |                                         | Téglaalap alapú egyenes hasáb                                               |
| Páradiffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ )                         |                                         | 5/10 (táblázatos érték EN 1745 szerint)                                     |
| Hővezetési tényező $\lambda_{10,sz\acute{a}raz}$ (P= 50%) [W/(m·K)] |                                         | 0,095 (táblázatos érték EN 1745 szerint)                                    |
| Veszélyes anyagok                                                   |                                         | NPD*                                                                        |

\*Nincs teljesítmény deklaráció

\*\*Abban az esetben, ha a beépítés körülményei megfelelnek a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.  
A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláírja:

Biharkeresztes, 2026.07.06.

INNOSCITECH KFT.  
4110 Biharkeresztes  
külterület 0166/64 hrsz.  
Cégjegyzékszám: 09-09-036292  
Adószám: 23321489-2-09  
3.

Simon Levente ügyvezető.