

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**ATP-A-D400-1000...4000x400x450 mm**
- Zamýšľané použitie: Zhotovovanie nosných a nenosných stien budov
- Výrobca: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.  
E-mail: info@innoscitech.hu
- Miesto výroby: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
- Systém POSV(AVCP): 2+ (Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov)
- Harmonizovaná norma: MSZ EN 12602:2017  
Oznámená osoba: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.  
Číslo certifikátu výrobnéj kontroly: 1414-CPR-T0471
- Deklarované parametre

| Základné charakteristiky                                                    |                                    | Výkon                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typu výrobku                                                                |                                    | W3 (nosecí zidni element bez strukturalne armature (vertikalni)) |
|                                                                             | Dĺžka [mm]                         | 1000 - 4000 ± 3                                                  |
| Rozmery/                                                                    | Hrúbka [mm]                        | 450 ± 1                                                          |
| Tolerancie                                                                  | Šírka [mm]                         | 400 ± 1,5                                                        |
|                                                                             | Odchýlka od pravouhlosti [mm/0,5m] | ≤ 0,2                                                            |
| Tolerancie rozmerov                                                         |                                    | T2                                                               |
| Rozmerová stálosť (zmrštenie) ( $\epsilon_{cs,ref}$ ) [mm/m] / trieda       |                                    | ≤ 0,2 / 0,20                                                     |
| Pevnosť v tlaku $f_{ck}$ [N/mm <sup>2</sup> ] / trieda                      |                                    | ≥ 3,0 / AAC 3                                                    |
| Pevnosť v ohybe [N/mm <sup>2</sup> ]                                        |                                    | NPD*                                                             |
| Objemová hmotnosť v suchom stave, priemerná ( $\rho$ ) [kg/m <sup>3</sup> ] |                                    | 400 ± 40                                                         |
| Reakcia na oheň (Eurotrieda)                                                |                                    | A1                                                               |
| Požiarna odolnosť                                                           |                                    | REI 240 **                                                       |
| Vzduchová nepriezvučnosť $R_w(C;Ctr)$ [dB]                                  |                                    | NPD*                                                             |
| Trvanlivosť (mrazuvzdornosť) EN 15304 [cyklu]                               |                                    | 100                                                              |
| Úbytok hmoty ( $m_L$ ) [%]                                                  |                                    | ≤ 5                                                              |
| Zníženie pevnosti v tlaku ( $f_{c,rel}$ ) [%]                               |                                    | ≤ 15                                                             |
| Tvar                                                                        |                                    | Pravouhlý priamy hranol                                          |
| Faktor difúzneho odporu ( $\mu$ )                                           |                                    | 5/10 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)                           |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, DRY}$ (P = 50 %) [W/(m·K)]       |                                    | 0,100 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)                          |
| Nebezpečné látky                                                            |                                    | NPD*                                                             |

\* NPD - žiadny deklarovateľný výkon

\*\* Za predpokladu, že podmienky zabudovania zodpovedajú príslušným predpisom a normám požiarnej ochrany.

- Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.  
Podpísal za a v mene výrobcu:

Biharkeresztes, 06.07.2026

INNOSCITECH KFT.  
4110 Biharkeresztes  
külterület 0166/64 hrsz.  
Cégjegyzékszám: 09-09-036292  
Adószám: 23321489-2-09  
3

  
Simon Levente Generálny riaditeľ CEO.