

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
ATP-B-D450-1000...4000x500x300 mm
- Zamýšľané použitie: Zhotovovanie nosných a nenosných stien budov
- Výrobca: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
E-mail: info@innoscitech.hu
- Miesto výroby: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
- Systém POSV(AVCP): 2+ (Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov)
- Harmonizovaná norma: MSZ EN 12602:2017
Oznámená osoba: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Číslo certifikátu výrobnéj kontroly: 1414-CPR-T0471
- Deklarované parametre

Základné charakteristiky		Výkon
Typu výrobku		W3 (nosecí zidni element bez strukturalne armature (vertikalni))
Rozmery/ Tolerancie	Dĺžka [mm]	1000 - 4000 ± 3
	Hrúbka [mm]	300 ± 1
	Šírka [mm]	500 ± 1,5
	Odchýlka od pravouhlosti [mm/0,5m]	≤0,2
Tolerancie rozmerov		T2
Rozmerová stálosť (zmrštenie) (εcs,ref) [mm/m] / trieda		≤0,2 / 0,20
Pevnosť v tlaku fck [N/mm²] / trieda		≥3,3 / AAC 3
Pevnosť v ohybe [N/mm²]		NPD*
Objemová hmotnosť v suchom stave, priemerná (ρ) [kg/m³]		450 ± 45
Reakcia na oheň (Eurotrieda)		A1
Požiarna odolnosť		REI 240 **
Vzduchová nepriepustnosť Rw(C;Ctr) [dB]		NPD*
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť) EN 15304 [cyklu]		100
Úbytok hmoty (mL) [%]		≤ 5
Zníženie pevnosti v tlaku (fc,rel) [%]		≤ 15
Tvar		Pravouhlý priamy hranol
Faktor difúzneho odporu (μ)		5/10 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10, DRY (P = 50 %) [W/(m·K)]		0,120 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Nebezpečné látky		NPD*

* NPD - žiadny deklarovateľný výkon

** Za predpokladu, že podmienky zabudovania zodpovedajú príslušným predpisom a normám požiarnej ochrany.

- Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.
Podpísal za a v mene výrobcu:

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09

Biharkeresztes, 06.07.2026



Simon Levente Generálny riaditeľ CEO.