

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
VFP-A-D600-1000...6000x600x125 mm
2. Zamýšľané použitie: Zhotovovanie vnútorných deliacich, nenosných stien budov
3. Výrobca: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Miesto výroby: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
5. Systém POSV(AVCP): 4 (Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov)
6. Harmonizovaná norma: MSZ EN 12602:2017

7. Deklarované parametre

Základné charakteristiky		Výkon
Typu výrobku		W7 (nenosecí zidni element (vertikalni))
Rozmery/ Tolerancie	Dĺžka [mm]	1000 - 6000 ± 3
	Hrúbka [mm]	125 ± 1
	Šírka [mm]	600 ± 1,5
	Odchýlka od pravouhlosti [mm/0,5m]	≤0,2
Tolerancie rozmerov		T2
Rozmerová stálosť (zmrštenie) ($\epsilon_{cs,ref}$) [mm/m] / trieda		≤0,2 / 0,20
Pevnosť v tlaku f_{ck} [N/mm ²] / trieda		≥5,1 / AAC 5
Pevnosť v ohybe [N/mm ²]		NPD*
Objemová hmotnosť v suchom stave, priemerná (ρ) [kg/m ³]		600 ± 45
Reakcia na oheň (Eurotrieda)		A1
Požiarna odolnosť		EI 180 **
Vzduchová nepriepustnosť $R_w(C;Ctr)$ [dB]		NPD*
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť) EN 15304 [cyklu]		100
Úbytok hmoty (m_L) [%]		≤5
Zníženie pevnosti v tlaku ($f_{c,rel}$) [%]		≤15
Tvar		Pravouhlý priamy hranol
Faktor difúzneho odporu (μ)		5/10 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,DRY}$ (P = 50 %) [W/(m·K)]		0,170 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Nebezpečné látky		NPD*


* NPD - žiadny deklarováný výkon

** Za predpokladu, že podmienky zabudovania zodpovedajú príslušným predpisom a normám požiarnej ochrany.

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.
Podpísal za a v mene výrobcu:


Biharkeresztes, 2026.07.06.

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09



Simon Levente Generálny riaditeľ CEO.