



Teljesítménynyilatkozat

Száma: VIAENERGY.1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
VIAENERGY
2. Rendeltetésszerű felhasználás: Régi és új téglá, beton, pórusbeton és vakolt falszerkezetek külső és belső hőszigetelő burkolására, mennyezetek, padlók, alaplemezek és tetők vízszigetelést követő burkolására.
3. Gyártó: Innoscitech Kft., 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Gyártás helye: 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
5. AVCP-rendszer: 3 rendszer
6. Harmonizált szabvány: EAD 040012-00-1201 2018.Február
Bejelentett szerv: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány száma: CK-CPR-T0524
7. Közzölt teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény
Terméktípus		Hőszigetelő blokk
Méreték	Hossz [mm]	600
	Szélesség [mm]	200-500
	Vastagság [mm]	100-200
Hosszúság méreteltérés [%]		± 2
Vastagság eltérés (250 Pa nyomás alatt) [mm]		± 2
Szélesség méreteltérés [mm]		± 2
Derékszögűség a hosszúság és szélesség irányában [mm/m]		≤ 2,0
Síklopúság [mm]		≤ 0,2
Méretstabilitás meghatározott hőmérsékleten-kond.: 48óra, 70±2°C [%]		± 0,6
Méretstabilitás meghatározott hőmérsékleten és nedvesség- tartalommal-kond.: 48óra, 23±2°C/90±5% relatív páratartalom [%]		± 0,6
Nyomószilárdság középértéke [kPa]		≥ 500
Hajlítószilárdság (egyedi értékek) B módszer [kPa]		≥ 85
Felületre merőleges szakítószilárdság(egyéni érték)-kond.:40°C tömegállandóságig [kPa]		≥ 100
Deformáció 1000N pontterhelés alatt-kond.:40°C tömegállandóságig [mm]		≤ 0,5
Tűzvédelmi osztály		A1
Rövidtávú vízfelvétel MSZ EN 1609 B módszer (kond.:40°C tömegállandóságig); W _p [kg/m ²]		≤ 6,5
Hosszútávú vízfelvétel MSZ EN 12087 1B.Módszer (kond.:40°C tömegállandóságig); W _{lp} [kg/m ²]		≤ 7,0
Páradiffúziós ellenállási együttható (μ)		≤ 2,0
Testsűrűség (kond.:105°C tömegállandóságig) (ρ _{dry}) [kg/m ³]		150-170
Forma és alak		Tömör profilozatlan (0)
Hővezetési tényező λ _{10,dry} (10°C / 0% RH) [W/m·K]		0,055
Nedvességtartalom 23 °C / 50 % RH ./. 23 °C / 80 % RH [kg/kg]		u23,50 = 0,024 ; u23,80 = 0,044
Nedvességtart. átváltási együttható 23 °C / 50 % RH ./. 23 °C / 80 % RH		fu1 = 5,682 ; fu2 = 6,308
Nedvességátalakítási tényező 23 °C / 50 % RH ./. 23 °C / 80 % RH		Fm1 = 1,144 ; Fm2 = 1,135
Veszélyes anyag-tartalom és/vagy kibocsátása		Az építési termék nem tartalmaz és nem bocsát ki veszélyes anyagokat**

*NPD - nincs teljesítmény deklaráció

**A Gyártó írásbeli nyilatkozatot tett a Tanúsító Szervezet felé arról, hogy a termék (vagy a termék összetevői) nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek a 67/548/EGK irányelv és az (EC) 1272/2008 rendelet szerint veszélyesnek minősülnek, és szerepelnek az SGDS „Veszélyes anyagok indikatív listáján”.

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.
A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláírja: Simon Levente ügyvezető.

Biharkeresztes, 2026.04.20.

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09
3.

Ügyvezető