

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

VIABLOKK D350

D350/30; D350/30NF+GT; D350/37,5NF+GT; D350/20 (25);D350/20GT (25);D350/20NF (25);D350/20NF+GT (25);D350/25 (25);D350/25GT (25);D350/25NF (25);D350/25NF+GT (25);D350/30 (25);D350/30GT (25);D350/30NF (25);D350/30NF+GT (25);D350/37,5 (25);D350/37,5GT (25);D350/37,5NF (25);D350/37,5NF+GT (25);D350/45 (25);D350/45GT (25);D350/45NF (25);D350/45NF+GT (25);D350/50 (25);D350/50GT (25);D350/50NF (25);D350/50NF+GT (25)

2. Rendeltetésszerű felhasználás: Teherhordó és nem teherhordó falak, válaszfalak, előtétfalak

3. Gyártó: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

E-mail: info@innoscitech.hu

4. Gyártás helye: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

5. AVCP-rendszer: 2+

6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 771-4:2011+A1:2015

Bejelentett szerv: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.

EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány száma: 1414-CPR-T0411

7. Közölt teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Terméktípus (nyomószilárdsági kategória)	I. kategóriájú falazóelem
Hosszúság [mm]	600 ± 1,5
Méreték/Tűrés Magasság [mm]	200-250 ± 1,0
Szélesség [mm]	50-500 ± 1,5
Mérettűrés kategória	TLMB
Közepes nyomószilárdság [N/mm ²]	3
A próbatest típusa	Kocka 100×100×100 mm
Alakállóság (zsugorodás) ($\epsilon_{cs,ref}$) [mm/m]	≤0,2
Nyíró tapadósilárdság, vékony rétegű falazóhabarccsal [N/mm ²]	0,3 (táblázatos érték EN 998-2 szerint)
Nyíró tapadósilárdság, hőszigetelő falazóhabarccsal [N/mm ²]	0,15 (táblázatos érték EN 998-2 szerint)
Hajlító-húzó tapadósilárdság [N/mm ²]	NPD*
Tűzveszélyesség (Euroosztály)	A1
Vízfelvétel ($C_{w,s}$) - 10perc/30perc/90perc [g/m ² ×s ^{0,5}]	≤137 / ≤108 / ≤91
Páradiffúziós ellenállási tényező, (μ)	5/10 (táblázatos érték EN 1745 szerint)
Tartósság (fagyállóság) MSZ EN 15304 [ciklus]	100
Tömegvesztés (m_L) [%]	≤5
Nyomószilárdság csökkenése ($f_{c,rel}$) [%]	≤15
Bruttó száraz testsűrűség, közepes (ρ) [kg/m ³]	350
Forma	(0) ; (NF) ; (GT) ; (NF+GT) **
Alak (falazóelem csoport)	1S. Csoport (EN 1996-1-1 szerint)
Fogólyukak térfogata az elem térfogatszázalékában [%]	0-5
Hővezetési tényező $\lambda_{10,szár}$ (P= 50%) [W/(m·K)]	0,095 (táblázatos érték EN 1745 szerint)
Veszélyes anyagok	NPD*

*NPD - nincs teljesítmény deklaráció

** (0)-Tömör profilozatlan, (NF)-horony-ereszték rendszer, (GT)-beépítést könnyítő megfogóhorony/fogólyuk

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.

A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláírja:

Biharkeresztes, 2026.09.25.

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09

Simon Levente ügyvezető.