

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

VIABLOKK D350

D350/30; D350/30NF+GT; D350/37,5NF+GT; D350/20 (25); D350/20GT (25); D350/20NF (25); D350/20NF+GT (25); D350/25 (25); D350/25GT (25); D350/25NF (25); D350/25NF+GT (25); D350/30 (25); D350/30GT (25); D350/30NF (25); D350/30NF+GT (25); D350/37,5 (25); D350/37,5GT (25); D350/37,5NF (25); D350/37,5NF+GT (25); D350/45 (25); D350/45GT (25); D350/45NF (25); D350/45NF+GT (25); D350/50 (25); D350/50GT (25); D350/50NF (25); D350/50NF+GT (25)

2. Utilizarea prevăzută: Pereți portanți și neportanți, pereți despărțitori, pereți cortină

3. Fabricant: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

E-mail: info@innoscitech.hu

4. Locul de fabricație: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

5. AVCP Sistem: 2+ (Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanțe)

6. Standard armonizat: MSZ EN 771-4:2011+A1:2015

Organism notificat: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.

Numărul certificare a controlului producției în fabrică: 1414-CPR-T0411

7. Performanță declarată

Caracteristici esențiale**Performanță**

Tip de produs (categoria de rezistență la compresiune)

I. categoria element de zidărie

Dimensiuni/ Lungime [mm]

600 ± 1,5

Toleranțe Înălțime [mm]

200-250 ± 1,0

Lățime [mm]

50-500 ± 1,5

Toleranțe dimensionale

TLMB

Rezistență medie la compresiune [N/mm²]

3

Tipul epruvetei de încercare

Cub 100×100×100 mm

Stabilitate dimensională (contractie la uscare) (ε_{cs,ref}) [mm/m]

≤0,2

Rezistența de aderență la forfecare, cu mortar strat subțire [N/mm²]

0,3 (valoare tabelară conform EN 998-2)

Rezistența de aderență la forfecare, cu mortar izolat de zidărie [N/mm²]

0,15 (valoare tabelară conform EN 998-2)

Rezistență la încovoiere [N/mm²]

NPD*

Clasa de Reacția la foc (Euroclasa)

A1

Absorbția de apă (C_{w,s}) - 10min/30min/90min g/m²×s^{0,5}]

≤137 / ≤108 / ≤91

Coeficient de difuzie a vaporilor de apă (μ)

5/10 (valoare tabelară conform EN 1745)

Durabilitate (rezistență la îngheț-dezghet) MSZ EN 15304 [ciclu]

100

Pierdere de masă (m_L) [%]

≤5

Scăderea rezistenței la compresiune (f_{c,rel}) [%]

≤15

Densitate medie în stare uscată (ρ) [kg/m³]

350

Formă

(0) ; (NF) ; (GT) ; (NF+GT) **

Profil (grup de element de zidărie)

1S. Grup (conform EN 1996-1-1)

Volumul total al cavităților nuturilor de prindere în procente în volum al elementului [%]

0-5

Factorul de conductivitate termică λ_{10,DRY} (P= 50%) [W/(m·K)]

0,095 (valoare tabelară conform EN 1745)

Substanțe periculoase

NPD*

*NPD - nicio performanță declarată

**(0)-Solid, (NF)-nut-feder, (GT)-cavitate de prindere pentru a ușura

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Biharkeresztes, 25.09.2026

Simon Levente Director executiv.

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09
3.