

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**VIABLOKK D300**

D300/30; D300/30NF+GT; D300/37,5; D300/37,5NF+GT; D300/50NF+GT; D300/20 (25); D300/20GT (25); D300/20NF (25); D300/20NF+GT (25); D300/25 (25); D300/25GT (25); D300/25NF (25); D300/25NF+GT (25); D300/30 (25); D300/30GT (25); D300/30NF (25); D300/30NF+GT (25); D300/37,5 (25); D300/37,5GT (25); D300/37,5NF (25); D300/37,5NF+GT (25); D300/45 (25); D300/45GT (25); D300/45NF (25); D300/45NF+GT (25); D300/50 (25); D300/50GT (25); D300/50NF (25); D300/50NF+GT (25)

2. Rendeltetésszerű felhasználás: Teherhordó és nem teherhordó falak, válaszfalak, előtétfalak

3. Gyártó: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

E-mail: info@innoscitech.hu

4. Gyártás helye: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

5. AVCP-rendszer: 2+

6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 771-4:2011+A1:2015

Bejelentett szerv: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.

EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány száma: 1414-CPR-T0411

7. Közölt teljesítmény

| Alapvető jellemzők                                                                     | Teljesítmény                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Terméktípus (nyomószilárdsági kategória)                                               | I. kategóriájú falazóelem                |
| Hosszúság [mm]                                                                         | 600 ± 1,5                                |
| Méret/Tűrés Magasság [mm]                                                              | 200-250 ± 1,0                            |
| Szélesség [mm]                                                                         | 50-500 ± 1,5                             |
| Mérettűrés kategória                                                                   | TLMB                                     |
| Közepes nyomószilárdság [N/mm <sup>2</sup> ]                                           | 2,5                                      |
| A próbatétel típusa                                                                    | Kocka 100×100×100 mm                     |
| Alakállóság (zsugorodás) ( $\epsilon_{cs,ref}$ ) [mm/m]                                | ≤0,2                                     |
| Nyíró tapadósilárdság, vékony rétegű falazóhabarccsal [N/mm <sup>2</sup> ]             | 0,3 (táblázatos érték EN 998-2 szerint)  |
| Nyíró tapadósilárdság, hőszigetelő falazóhabarccsal [N/mm <sup>2</sup> ]               | 0,15 (táblázatos érték EN 998-2 szerint) |
| Hajlító-húzó tapadósilárdság [N/mm <sup>2</sup> ]                                      | NPD*                                     |
| Tűzveszélyesség (Euroosztály)                                                          | A1                                       |
| Vízfelvétel ( $C_{w,s}$ ) - 10perc/30perc/90perc [g/m <sup>2</sup> ×s <sup>0,5</sup> ] | ≤176 / ≤133 / ≤110                       |
| Páradiffúziós ellenállási tényező, ( $\mu$ )                                           | 5/10 (táblázatos érték EN 1745 szerint)  |
| Tartósság (fagyállóság) MSZ EN 15304 [ciklus]                                          | 100                                      |
| Tömegvesztés ( $m_L$ ) [%]                                                             | ≤5                                       |
| Nyomószilárdság csökkenése ( $f_{c,rel}$ ) [%]                                         | ≤15                                      |
| Bruttó száraz testsűrűség, közepes ( $\rho$ ) [kg/m <sup>3</sup> ]                     | 300                                      |
| Forma                                                                                  | (0) ; (NF) ; (GT) ; (NF+GT) **           |
| Alak (falazóelem csoport)                                                              | 1S. Csoport (EN 1996-1-1 szerint)        |
| Fogólyukak térfogata az elem térfogatszázalékában [%]                                  | 0-5                                      |
| Hővezetési tényező $\lambda_{10,szár}$ (P= 50%) [W/(m·K)]                              | 0,088 (táblázatos érték EN 1745 szerint) |
| Veszélyes anyagok                                                                      | NPD*                                     |

\*NPD - nincs teljesítmény deklarálva

\*\* (0)-Tömör profilozatlan, (NF)-horony-ereszték rendszer, (GT)-beépítést könnyítő megfogóhorony/fogólyuk

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.

A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláírja:

Biharkeresztes, 2026.09.25.

INNOSCITECH KFT.  
4110 Biharkeresztes  
külterület 0166/64 hrsz.  
Cégjegyzékszám: 09-09-036292  
Adószám: 23321489-2-09

Simon Levente ügyvezető.<sup>3</sup>