



## Deklaracija o performansama

Broj: VIAPANEL.ATP.D300.375.500.A.3

- Jedinstveni identifikacioni kod za tip proizvoda:  
**ATP-A-D300-1000...4000x500x375 mm**
- Predviđena upotreba: Izrada nosećih i nenosećih zidova zgrada
- Proizvođač: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.  
E-mail: info@innoscitech.hu
- Mesto proizvodnje: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
- Sistem AVCP: 2+
- Harmonizovani standard: MSZ EN 12602:2017  
Prijavljeno telo: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.  
Evropski fabrički sertifikat o kontroli proizvodnje, broj usaglašenosti: 1414-CPR-T0471
- Deklarisane performanse:

| Osnovne karakteristike                                                   |                                      | Učinak                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tip proizvoda                                                            |                                      | W3 (noseća zidna komponenta bez konstrukcijskog ojačanja (vertikalna)) |
| Dimenzije/<br>Tolerancije                                                | Dužina [mm]                          | 1000 - 4000 ± 3                                                        |
|                                                                          | Debljina [mm]                        | 375 ± 1                                                                |
|                                                                          | Širina [mm]                          | 500 ± 1,5                                                              |
|                                                                          | Odstupanje od pravouglosti [mm/0,5m] | ≤ 0,2                                                                  |
| Tolerancije dimenzija                                                    |                                      | T2                                                                     |
| Dimenziona stabilnost (skupljanje) (ε <sub>cs,ref</sub> ) [mm/m] / klasa |                                      | ≤ 0,2 / 0,20                                                           |
| Pritisna čvrstoća f <sub>ck</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] / klasa           |                                      | ≥ 2,5 / AAC 2,5                                                        |
| Čvrstoća na savijanje [N/mm <sup>2</sup> ]                               |                                      | NPD*                                                                   |
| Bruto zapreminska masa u suvom stanju, srednja (ρ) [kg/m <sup>3</sup> ]  |                                      | 350 ± 35                                                               |
| Reakcija na požar (Evroklasa)                                            |                                      | A1                                                                     |
| Otpornost na požar                                                       |                                      | REI 240 **                                                             |
| Izolacija od direktnog vazdušnog zvuka Rw(C;Ctr) [dB]                    |                                      | NPD*                                                                   |
| Trajnost (otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje) EN 15304 [ciklus]        |                                      | 100                                                                    |
| Gubitak mase (m <sub>L</sub> ) [%]                                       |                                      | ≤ 5                                                                    |
| Smanjenje pritiskne čvrstoće (f <sub>c,rel</sub> ) [%]                   |                                      | ≤ 15                                                                   |
| Oblik                                                                    |                                      | Pravougaona prava prizma                                               |
| Koeficijent difuzije vodene pare (μ)                                     |                                      | 5/10 (tabelarna vrednost prema EN 1745)                                |
| Toplotna provodljivost λ <sub>10,DRY</sub> (P= 50%) [W/(m·K)]            |                                      | 0,088 (tabelarna vrednost prema EN 1745)                               |
| Opasne materije                                                          |                                      | NPD*                                                                   |

\* NPD - učinak nije utvrđen

\*\* Pod uslovom da uslovi ugradnje ispunjavaju relevantne propise i standarde zaštite od požara.

- Performanse proizvoda identifikovane u prethodnom tekstu u saglasnosti su sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, pod punom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača.  
Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Biharkeresztes, 06.07.2026

INNOSCITECH KFT.  
4110 Biharkeresztes  
külterület 0166/64 hrsz.  
Cégjegyzékszám: 01 09 036292  
Adószám: 23321485 2-09  
3

Simon Levente Direktor CEO.