

1. Jedinostveni identifikacioni kod za tip proizvoda:

VFP-A-D450-1000...3600x600x100 mm

2. Predviđena upotreba: Izrada unutrašnjih pregradnih, nenosećih zidova zgrada

3. Proizvođač: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

E-mail: info@innoscitech.hu

4. Mesto proizvodnje: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

5. Sistem AVCP: 4

6. Harmonizovani standard: MSZ EN 12602:2017

7. Deklarisane performanse:

Osnovne karakteristike		Učinak
Tip proizvoda		W7 (zidna komponenta koja ne nosi opterećenje (vertikalna))
Dimenzije/ Tolerancije	Dužina [mm]	1000 - 3600 ± 3
	Debljina [mm]	100 ± 1
	Širina [mm]	600 ± 1,5
	Odstupanje od pravouglosti [mm/0,5m]	≤0,2
Tolerancije dimenzija		T2
Dimenziona stabilnost (skupljanje) (εcs,ref) [mm/m] / klasa		≤0,2 / 0,20
Pritisna čvrstoća fck [N/mm²] / klasa		≥3,3 / AAC 3
Čvrstoća na savijanje [N/mm²]		NPD*
Bruto zapreminska masa u suvom stanju, srednja (ρ) [kg/m³]		450 ± 45
Reakcija na požar (Evroklasa)		A1
Otpornost na požar		EI 180 **
Izolacija od direktnog vazdušnog zvuka Rw(C;Ctr) [dB]		NPD*
Trajnost (otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje) EN 15304 [ciklus]		100
Gubitak mase (mL) [%]		≤5
Smanjenje pritisne čvrstoće (fc,rel) [%]		≤15
Oblik		Pravougaona prava prizma
Koeficijent difuzije vodene pare (μ)		5/10 (tabelarna vrednost prema EN 1745)
Toplotna provodljivost λ10, DRY(P= 50%) [W/(m·K)]		0,120 (tabelarna vrednost prema EN 1745)
Opasne materije		NPD*

* NPD - učinak nije utvrđen

** Pod uslovom da uslovi ugradnje ispunjavaju relevantne propise i standarde zaštite od požara.

8. Performanse proizvoda identifikovane u prethodnom tekstu u saglasnosti su sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, pod punom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Biharkeresztes, 06.07.2026

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09

Simon Levente Direktor CEO.