

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
VFP-A-D450-1000...4200x600x125 mm

2. Rendeltetésszerű felhasználás: épületek belső térhatároló, nem teherhordó falainak készítése

3. Gyártó: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

E-mail: info@innoscitech.hu

4. Gyártás helye: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

5. AVCP-rendszer: 4

6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 12602:2017

7. Közölt teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény
Terméktípus		W7 (nem teherhordó falelem (függőleges))
Méretek/Tűrés	Hosszúság [mm]	1000 - 4200 ± 3
	Vastagság [mm]	125 ± 1
	Szélesség [mm]	600 ± 1,5
	Derékszögűségtől való eltérés [mm/0,5m]	≤0,2
Mérettűrés kategória		T2
Alakállóság (zsugorodás) ($\epsilon_{cs,ref}$) [mm/m] / osztály		≤0,2 / 0,20
Nyomószilárdság f_{ck} [N/mm ²] / osztály		≥3,3 / AAC 3
Hajlítószilárdság [N/mm ²]		NPD*
Bruttó száraz testsűrűség, közepes (ρ) [kg/m ³]		450 ± 45
Tűzveszélyesség (Euroosztály)		A1
Tűzállósági határérték		EI 180**
Hangszigetelés $R_w(C;C_{tr})$ [dB]		NPD*
Tartósság (fagyállóság) MSZ EN 15304 [ciklus]		100
Tömegvesztés (m_L) [%]		≤5
Nyomószilárdság csökkenése ($f_{c,rel}$) [%]		≤15
Alak		Téglalap alapú egyenes hasáb
Páradiffúziós ellenállási tényező (μ)		5/10 (táblázatos érték EN 1745 szerint)
Hővezetési tényező $\lambda_{10,sz\acute{a}raz}$ (P= 50%) [W/(m·K)]		0,120 (táblázatos érték EN 1745 szerint)
Veszélyes anyagok		NPD*

*Nincs teljesítmény deklaráció

**Abban az esetben, ha a beépítés körülményei megfelelnek a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.

A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláírja:

Biharkeresztes, 2026.07.06.

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09

Simon Levente ügyvezető.