

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

VFP-B-D450-1000...3600x600x100 mm

2. Zamýšľané použitie: Zhotovovanie vnútorných deliacich, nenosných stien budov

3. Výrobca: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

E-mail: info@innoscitech.hu

4. Miesto výroby: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.

5. Systém POSV(AVCP): 4 (Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov)

6. Harmonizovaná norma: MSZ EN 12602:2017

7. Deklarované parametre

Základné charakteristiky

Výkon

Typu výrobku

W7 (nenosecí zidni element (vertikalni))

	Dĺžka [mm]	1000 - 3600 ± 3
Rozmery/	Hrúbka [mm]	100 ± 1
Tolerancie	Šírka [mm]	600 ± 1,5
	Odchýlka od pravouhlosti [mm/0,5m]	≤0,2
Tolerancie rozmerov		T2
Rozmerová stálosť (zmrštenie) (εcs,ref) [mm/m] / trieda		≤0,2 / 0,20
Pevnosť v tlaku fck [N/mm²] / trieda		≥3,3 / AAC 3
Pevnosť v ohybe [N/mm²]		NPD*
Objemová hmotnosť v suchom stave, priemerná (ρ) [kg/m³]		450 ± 45
Reakcia na oheň (Eurotrieda)		A1
Požiarna odolnosť		EI 180 **
Vzduchová neprievzvučnosť Rw(C;Ctr) [dB]		NPD*
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť) EN 15304 [cyklu]		100
Úbytok hmoty (mL) [%]		≤5
Zníženie pevnosti v tlaku (fc,rel) [%]		≤15
Tvar		Pravouhlý priamy hranol
Faktor difúzneho odporu (μ)		5/10 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,DRY (P = 50 %) [W/(m·K)]		0,120 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Nebezpečné látky		NPD*

* NPD - žiadny deklarováný výkon

** Za predpokladu, že podmienky zabudovania zodpovedajú príslušným predpisom a normám požiarnej ochrany.

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Biharkeresztes, 06.07.2026

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09

Simon Levente Generálny riaditeľ CEO.