

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

VIABLOKK U zsalu D450

UD450/20; UD450/25; UD450/30; UD450/37,5; UD450/45; UD450/50

2. Utilizarea prevăzută: În pereți portanți și neportanți, pereți despărțitori, stâlpi și piloni
3. Fabricant: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Locul de fabricație: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
5. AVCP Sistem: 2+ (Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanțe)
6. Standard armonizat: MSZ EN 771-4:2011+A1:2015
Organism notificat: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Numărul certificare a controlului producției în fabrică: 1414-CPR-T0411
7. Performanță declarată

Caracteristici esențiale		Performanță
Tip de produs (categoria de rezistență la compresiune)		Produs complementar / I. categoria element
Dimensiuni/ Toleranțe	Lungime [mm]	500 ± 1,5
	Înălțime [mm]	200 ± 1,0
	Lățime [mm]	200-500 ± 1,5
Toleranțe dimensionale		TLMB
Rezistență medie la compresiune [N/mm ²]		3,3
Tipul epruvetei de încercare		Cub 100×100×100 mm
Stabilitate dimensională (contractie la uscare) (ε _{cs,ref}) [mm/m]		≤0,2
Rezistența de aderență la forfecare, cu mortar strat subțire [N/mm ²]		0,3 (valoare tabelară conform EN 998-2)
Rezistența de aderență la forfecare, cu mortar izolat de zidărie [N/mm ²]		0,15 (valoare tabelară conform EN 998-2)
Rezistență la încovoiere [N/mm ²]		NPD*
Clasa de Reacția la foc (Euroclasa)		A1
Absorbția de apă (C _{w,s}) - 10min/30min/90min g/m ² ×s ^{0,5}]		≤134 / ≤98 / ≤82
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă (μ)		5/10 (valoare tabelară conform EN 1745)
Durabilitate (rezistență la îngheț-dezghet) MSZ EN 15304 [ciclu]		100
Pierdere de masă (m _L) [%]		≤5
Scăderea rezistenței la compresiune (f _{c,rel}) [%]		≤15
Densitate medie în stare uscată (ρ) [kg/m ³]		450
Formă		(0) **
Profil		Profil în formă de U simetric sau asimetric / conform desenului de element
Factorul de conductivitate termică λ _{10, DRY} (P= 50%) [W/(m·K)]		0,12 (valoare tabelară conform EN 1745)
Substanțe periculoase		NPD*


*NPD - nicio performanță declarată

**(0)-Solid, (NF)-nut-feder, (GT)-cavitate de prindere pentru a ușura

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Biharkeresztes, 06.07.2026


INNOSCITECH KFT
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036202
Adószám: 23321489-2-09
Simon Levente Director executiv.