

- Jedinstveni identifikacioni kod za tip proizvoda:
VIABLOKK U zsalu D450
UD450/20; UD450/25; UD450/30; UD450/37,5; UD450/45; UD450/50
- Predviđena upotreba: U nosećim i nenosećim zidovima, pregradnim zidovima, stubovima i pilasterima
- Proizvođač: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
E-mail: info@innoscitech.hu
- Mesto proizvodnje: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
- Sistem AVCP: 2+
- Harmonizovani standard: MSZ EN 771-4:2011+A1:2015
Prijavljeno telo: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Evropski fabrički sertifikat o kontroli proizvodnje, broj usaglašenosti: 1414-CPR-T0411
- Deklarisane performanse:

Osnovne karakteristike		Učinak
Tip proizvoda (kategorija čvrstoće na pritisak)		Dopunski proizvod / element kategorije I
Dimenzije/ Tolerancije	Dužina [mm]	500 ± 1,5
	Visina [mm]	200 ± 1,0
	Širina [mm]	200-500 ± 1,5
Tolerancije dimenzija		TLMB
Srednja vrednost pritisne čvrstoća [N/mm²]		3,3
Tip ispitnog uzorka		Kocka 100×100×100 mm
Dimenziona stabilnost (skupljanje) (ε _{cs,ref}) [mm/m]		≤0,2
Čvrstoća veze pri smicanju, sa tankoslojnim zidarskim malterom [N/mm²]		0,3 (tabelarna vrednost prema EN 998-2)
Čvrstoća veze pri smicanju, sa termo-izolacionim zidarskim malterom [N/mm²]		0,15 (tabelarna vrednost prema EN 998-2)
Čvrstoća veze na savijanje [N/mm²]		NPD*
Reakcija na požar (Evroklasa)		A1
Upijanje vode (C _{w,s}) - 10min/30min/90min g/m²×s ^{0,5}		≤134 / ≤98 / ≤82
Koeficijent difuzije vodene pare (μ)		5/10 (tabelarna vrednost prema EN 1745)
Trajnost (otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje) EN 15304 [ciklus]		100
Gubitak mase (m _L) [%]		≤5
Smanjenje pritisne čvrstoće (f _{c,rel}) [%]		≤15
Bruto zapreminska masa u suvom stanju, srednja (ρ) [kg/m³]		450
Forma		(0) **
Oblik		Simetrična ili asimetrična prizma U-profila / prema crtežu elementa
Toplotna provodljivost λ _{10,DRY} (P= 50%) [W/(m·K)]		0,12 (tabelarna vrednost prema EN 1745)
Opasne materije		NPD*


*NPD - učinak nije utvrđen

** (0) - Puni bez profilacije, (NF) - perom i žlebom, (GT) - i rukohvatima za lakšu ugradnju

- Performanse proizvoda identifikovane u prethodnom tekstu u saglasnosti su sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, pod punom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača.
Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Biharkeresztes, 06.07.2026

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
Cégjegyzékszám: 09-09-036292
Adószám: 23321489-2-09


Simon Levente Direktor CEO.