


1. Jedinstveni identifikacioni kod za tip proizvoda:  
**THA D450-2400x200x125 mm**
2. Predviđena upotreba: Nadvratnici za noseće i nenoseće zidove
3. Proizvođač: Innoscitech Kft., H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.  
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Mesto proizvodnje: H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
5. Sistem AVCP: 3
6. Harmonizovani standard: MSZ EN 845-2:2013+A1:2016
7. Deklarisane performanse

| Osnovne karakteristike                                            |             | Učinak                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| Tip proizvoda/Tip nadvratnika                                     |             | Prefabrikovani nadvratnik od porobetona (samonoseći) |
| Dimenzije/<br>Tolerancije                                         | Dužina [mm] | 2400 / ± 15                                          |
|                                                                   | Visina [mm] | 200 / ± 5                                            |
|                                                                   | Širina [mm] | 125 / ± 5                                            |
| Pravost ili krivina (horizontalna i vertikalna iskrivljenost)     |             | 0,5% od dužine, ali maksimalno 10mm u bočnom izgledu |
| Minimalna dužina oslanjanja [mm]                                  |             | 200                                                  |
| Oblik                                                             |             | Pravougaona prava prizma                             |
| Masa elementa [kg]                                                |             | 55                                                   |
| Masa po jedinici površine nadvratnika [kg/m²]                     |             | 114,6                                                |
| Bruto zapreminska masa u suvom stanju, srednja (ρ) [kg/m³]        |             | ≥ 450                                                |
| Nosivost (otpornost na savijanje) [kN/m]                          |             | 10                                                   |
| Ugib pri 1/3 nosivosti (δ <sub>dv</sub> ) [mm]                    |             | ≤ 4                                                  |
| Minimalni zaštitni sloj betona [mm]                               |             | 20                                                   |
| Zaštita od korozije                                               |             | G (prema EN 845 Prilogu C)                           |
| Trajnost (otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje) EN 15304 [ciklus] |             | 100                                                  |
| Gubitak mase (m <sub>L</sub> ) [%]                                |             | ≤ 5                                                  |
| Smanjenje pritisne čvrstoće (f <sub>c,rel</sub> ) [%]             |             | ≤ 15                                                 |
| Reakcija na požar (Evroklasa)                                     |             | A1                                                   |
| Otpornost na požar                                                |             | NPD*                                                 |
| Toplotna provodljivost λ <sub>10, DRY</sub> (P= 50%) [W/(m·K)]    |             | 0,120 (tabelarna vrednost prema EN 1745)             |
| Koeficijent difuzije vodene pare (μ)                              |             | 5/10 (tabelarna vrednost prema EN 1745)              |
| Opasne materije                                                   |             | NPD*                                                 |

\*NPD - učinak nije utvrđen

8. Performanse proizvoda identifikovane u prethodnom tekstu u saglasnosti su sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, pod punom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača.  
Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Biharkeresztes, 06.07.2026

**INNOSCITECH KFT.**  
4110 Biharkeresztes  
külterület 0166/64 hrsz.  
Cégjegyzékszám: 09-09-006292  
Adószám: 23321489-2-09  
3.  
  
Simon Levente Direktor CEO.